

PLA XL

PARED

Ficha técnica



PLA XL 35W PARED 110º CCT SWITCH 2700K/3200K/4000K NEGRO MATE

Producto

Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	35W
Flujo luminoso (lm)	1365 lm
Eficacia (lm/W)	39
Ángulo del haz de luz (º)	110º
Temperatura de color (K)	2700K/3200K/4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP65
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	0.9
Vida útil (h)	30.000
Garantía (años)	3
Control	ON/OFF


Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220-240
Frecuencia (Hz)	50/60
Clase de aislamiento eléctrico	CLASS I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	- x - x -
Unidad de embalaje (pieza)	1
Caja interior PU	6

PLA XL



Color/Acabados

BLACK



Accesorios

OUTDOOR ACCESORIES



LINEAR JOINT IP68

L: 95mm

☐ BLACK: 5671



T JOINT IP68

L: 118mm

☐ BLACK: 5672



X JOINT IP68

L: 12mm

☐ BLACK: 5673

