

Referencia. *Reference.* 4291
Categoría. *Category.* OUTDOOR

NIK




Datos Técnicos. *Data Sheet.*

NIK 5W. 3000K

Color. *Color.* Gris
Gray

Material. *Material.* Aluminio
Aluminium

Dimensiones. *Dimensions.*



Descripción. *Description.*

Proyector LED de exterior extruido en aluminio con una potencia de 5W y IP65, por lo que puede ser colocado en el exterior. Ideal para iluminar ventanales de edificios puesto que ilumina la forma de la ventana.

Outdoor LED spotlight made in aluminium with a power of 5W and IP65, so it can be placed outside. Perfect for lighting up windows as it illuminates the shape of the window.

Fuente de Luz. *Light Source.*

Tipo. <i>Type.</i>	CREE
Potencia. <i>Power.</i>	5 W
Tensión. <i>Voltage.</i>	100-277 Vac
Frecuencia. <i>Frequency.</i>	50/60 Hz
Flujo Luminoso. <i>Lumens.</i>	340 Lm
Eficacia Luminica. <i>Light Effectiveness.</i>	70 Lm/W
Temperatura de Color. <i>Color Temperature.</i>	3000 K
Índice de reproducción cromática. <i>Color Rendering Index (CRI/Ra).</i>	CRI>70
Ángulo lumínico. <i>Beam Angles.</i>	5°
MacAdam ELIPSE. <i>MacAdam ELIPSE.</i>	-
Índice de protección. <i>Protection Index.</i>	IP65
Resistencia a impactos. <i>Impact Resistance.</i>	IK5
Factor de Potencia. <i>Power Factor (PF).</i>	> 0,6
Clase de Protección. <i>Protection Class.</i>	CLASE I
Driver. <i>Driver.</i>	-
Regulación. <i>Dimmable.</i>	NO
Horas de Vida. <i>Hours of life.</i>	20.000
Garantía. <i>Warranty.</i>	2 Años <i>Years.</i>

Otros Datos. *Other Data.*

Peso. <i>Net Weight.</i>	457 g
Peso con embalaje. <i>Gross Weight.</i>	502 g
Unidades por embalaje. <i>Units per package.</i>	1
Dimensiones embalaje. <i>Packaging dimensions.</i>	12,5x21,5x29,5 cm
Página C30. <i>Catalog Page C30.</i>	325